2026 DEFENDER PRO DPS



MOTOR	LID40
MOTOR	HD10
Tipo	82 hp / 69 lb-ft, 976 cc, V-twin, refrigeração líquida
Sistema de Combustível	Sistema de Aceleração Inteligente (iTC™) com Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)
Transmissão	PRO-TORQ CVT com Sistema de Resposta Rápida (QRS), ventilação de alto fluxo de ar e Proteção Eletrônica da Correia de Transmissão Extra-L / H / N / R / P
Conjunto de Transmissão	Modos Turf / 2WD / 4WD selecionáveis com diferencial dianteiro autoblocante
Auxílio em Condução	Frenagem do motor CVT Modos ECO™ / ECO™ Off/Trabalho Limitador de velocidade
Direção Assistida	Direção Dinâmica Assistida (DPS™)
SUSPENSÕES	
Suspensão Dianteira	Braços em Duplo-A arqueados com curso de 27,9 cm(11 pol.)
Amortecedores Dianteiros	Amortecedores a gás de cilindro duplo
Suspensão Traseira	TTA em arco com barra estabilizadora externa com curso de 27,9 cm (11 pol.)
Amortecedores Traseiros	Amortecedores a gás de cilindro duplo
PNEUS E RODAS	
Pneus Dianteiros / Traseiros	XPS Trail King 27 x 9/11 x 14 pol.
Rodas	Alumínio fundido de 14 pol.
FREIOS	
Dianteiros	Discos duplos ventilados de 220 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo
Traseiros	Discos duplos ventilados de 220 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo

DINACNICÃEC	_	CARACIDAREC

Gaiola	Gaiola perfilada com aprovação ROPS
Peso Seco Estimado	839 kg
CxLxA	391,5 x 162,5 x 198,1 cm
Distância Entre Eixos	294 cm
Altura Livre do Solo	33 cm
Dimensões da Caçamba	180,3 x 138,4 x 25,4 cm
Capacidade da Caçamba	454 kg / Somente Califórnia: 272,2 kg
Caçamba Basculante	N/D
Capacidade da Porta Traseira	113,4 kg
Capacidade de Armazenamento	Total: 356 L
Capacidade de Reboque	1.134 kg
Capacidade de Carga	712 kg
Capacidade de Combustível	40 L
Capacidade de Passageiros	3

RECURSOS

Painel	Painel digital de 4,5 pol.
Bateria	12 V (18 A h)
Magneto	650 W
Instrumentação	Saída CC (10 A)
Iluminação	Luzes dianteiras com 140 W de potência Luzes traseiras em LED
Guincho	N/D
Assentos	Banco VERSA-PRO com assentos dos passageiros dobráveis e ganchos na parte inferior
Direção	Coluna de direção ajustável
Proteção	Para-choque dianteiro integrado em aço Protetor inferior central em HMWPE
Guincho	Receptor de 2 polegadas
GARANTIA	
Garantia de Fábrica	Garantia limitada BRP de 1 ano





