2026 DEFENDER



MOTOR	HD7
Tipo	52 hp / 42 lb, ACE (Avançada Eficiência de Combustão) 650 cc monocilíndrico, refrigeração líquida
Sistema de Combustível	Sistema de Aceleração Inteligente (iTC™) com Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)
Transmissão	CVT primário pDrive com frenagem do motor e sistema de proteção eletrônico da correia L / H / N / R / P
Conjunto de Trasmissão	Modos Turf / 2WD / 4WD selecionáveis com diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok†
Auxílio em Condução	Frenagem do motor CVT Modos ECO™ / ECO™ Off / Trabalho Limitador de velocidade
Direção Assistida	N/D
SUSPENSÕES	
Suspensão Dianteira	Braços em Duplo-A com barra estabilizadora com curso de 25,4 cm (10 pol.)
Amortecedores Dianteiros	Amortecedores a gás de cilindro duplo
Suspensão Traseira	TTA com barra estabilizadora externa com curso de 25,4 cm (10 pol.)
Amortecedores Traseiros	Amortecedores a gás de cilindro duplo
PNEUS E RODAS	
Pneus Dianteiros / Traseiros	XPS Trail Force 27 x 9 / 11 x 14 pol.
Rodas	Em aço de 14 pol.
FREIOS	
Dianteiros	Discos duplos ventilados de 220 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo
Traseiros	Discos duplos ventilados de 220 mm com pinças hidráulicas de pistão único

Gaiola	Gaiola perfilada com aprovação ROPS
Peso Seco Estimado	672 kg
CxLxA	307,1 x 157,5 x 193 cm
Distância Entre Eixos	211,5 cm
Altura Livre do Solo	28 cm
Dimensões da Caçamba	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
Capacidade da Caçamba	454 kg / Somente Califórnia: 272,2 kg
Caçamba Basculante	N/D
Capacidade da Porta Traseira	113,4 kg
Capacidade de Armazenamento	Total: 11,7 L
Capacidade de Reboque	1,134 kg
Capacidade de Carga	680 kg
Capacidade de Combustível	40 L
Capacidade de Passageiros	3

FEATURES

Painel	Painel digital de 4,5 pol.
Bateria	12 V (18 amp/h)
Magneto	650 W
Instrumentação	Saída CC (10 A)
Iluminação	Luzes dianteiras com 140 W de potência Luzes traseiras em LED
Guincho	N/D
Assentos	Banco VERSA-PRO com assentos dos passageiros dobráveis e ganchos na parte inferior
Direção	Coluna de direção ajustável
Proteção	Para-choque dianteiro integrado em aço Protetor inferior central em HMWPE
Guincho	Receptor de 2 pol.
GARANTIA	
Garantia de Fábrica	Garantia limitada BRP de 1 ano





