

2026 MAVERICK X3 DS TURBO



 Azul Scandi & Laranja Crush

DESTAQUES DO PACOTE

- Diferencial dianteiro Smart-Lok™*
- Amortecedores SHOWA HPG Piggyback 2.5
- Direção Dinâmica Assistida (DPS™) de Alto Torque
- Pneus XPS Trac Force de 30 pol.
- Rodas de alumínio de 14 pol.
- Painel digital de 4,5 pol. com teclado
- Gancho de reboque traseiro

MOTOR	TURBO
Tipo	135 hp, ACE (Avançada Eficiência de Combustão) 900 cc, motor turbo triclíndrico, refrigeração líquida e filtro de ar de alto desempenho
Sistema de Combustível	Sistema de Aceleração Inteligente (iTC™) Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)
Transmissão	CVT primário pDrive e Sistema X de Resposta Rápida (QRS-X) com alto fluxo de ar L / H / N / R / P
Conjunto de Transmissão	Diferencial dianteiro autoblocante com a exclusiva tecnologia Smart-Lok™ Sistema de tração real com 4 modos: 2WD / 4WD com bloqueio do diferencial dianteiro / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL
Direção Assistida	Direção Dinâmica Assistida (DPS™) de Modo Triplo e Alto Torque

SUSPENSÕES

Suspensão Dianteira	Braços em Duplo-A com barra estabilizadora com curso de 50,8 cm (20 pol.)
Amortecedores Dianteiros	SHOWA HPG Piggyback 2.5 (compressão de dupla velocidade, mola de dupla ação)
Suspensão Traseira	Braço oscilante torsional X com 4 conexões (TTX) e barra estabilizadora com curso de 50,8 cm (20 pol.)
Amortecedores Traseiros	SHOWA HPG Piggyback 2.5 (compressão de dupla velocidade, mola de dupla ação)

PNEUS E RODAS

Pneus Dianteiros / Traseiros	XPS Trac Force 30 x 10 x 14 pol.
Rodas	Alumínio fundido de 14 pol.

FREIOS

Dianteiros	Discos duplos ventilados de 262 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo
Traseiros	Discos duplos ventilados de 248 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo

DIMENSÕES E CAPACIDADES

Peso Seco Estimado	713,3 kg
Chassi / Gaiola	Aço Dual-phase 980
C x L x A	335,3 x 162,5 x 166,1 cm
Distância Entre Eixos	259,1 cm
Altura Livre do Solo	35,6 cm
Capacidade da Caçamba	91 kg com engate rápido LinQ®
Capacidade de Armazenamento	Total: 9,4 L
Capacidade de Combustível	40 L

RECURSOS

Painel	Painel digital de 4,5 pol. com teclado
Instrumentação	Saída CC (10 A)
Sistema Anti-furto	Sistema de Segurança de Codificação Digital (D.E.S.S.™) RF com botão Start/Stop
Iluminação	Faróis em LED Lanternas traseiras em LED
Guincho	N/D
Magneto	650 W
Proteção	Para-choque dianteiro integrado Meias-portas Chapa protetora integral em HMWPE Gancho de reboque traseiro

GARANTIA

Garantia de Fábrica	Garantia limitada BRP de 1 ano
---------------------	--------------------------------



© 2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos os direitos reservados. ®, TM e o logotipo BRP são marcas comerciais da Bombardier Recreational Products Inc. ou suas afiliadas. † Visco-Lok é uma marca comercial da GKN Viscodrive GmbH. As demais marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. Para informações sobre produtos e serviços, consulte seu revendedor local. A BRP reserva-se o direito de, a qualquer momento, descontinuar ou alterar especificações, preços, designs, recursos, modelos ou equipamentos sem incorrer em obrigação. Alguns modelos retratados podem incluir equipamento opcional. Leia o guia do condutor do veículo side-by-side (UTV) e assista ao vídeo de segurança antes de pilotar. Para sua segurança, use capacete, proteção ocular e outros equipamentos de proteção. Utilize rede lateral e cinto de segurança em todos os momentos. Lembre-se sempre de que pilotar, álcool e drogas não combinam. Veículos side-by-side (UTVs) são apenas para uso off-road. Nunca pilote em superfícies pavimentadas ou estradas públicas. O condutor deve ter no mínimo 16 anos, ou idade mínima regulamentada em legislação local. O passageiro deve ter no mínimo 12 anos e ser capaz de segurar as alças e apoiar os pés enquanto sentado contra o encosto. Nunca pratique direção acrobática e evite velocidade excessiva. Pilote com responsabilidade. O Smart-Lok foi desenvolvido em conjunto com a TEAM Industries, líder de mercado no setor de transmissões.

